

# akurit STR

## Rondelle

### rondelle en PSE, laine minérale ou polyuréthane

- diamètre : 65 mm
- épaisseur : 15 mm



## Applications

- Pour le montage à cœur de la cheville à visser STR U 2G

## Mise en œuvre

### Application / Mise en œuvre / Montage

- Mettre la cheville à visser AKURIT STR U 2G en place avec l'outil de montage AKURIT STR 2GS.
- Presser la rondelle AKURIT STR à fleur avec une taloche en bois.

## Stockage

- Stocker au sec et de manière conforme.

## Forme de livraison

- 100 pièces/carton

## Remarques générales

Les indications de cette fiche technique ne sont que des recommandations générales. En cas de questions portant sur un cas d'application précis, veuillez vous adresser à notre conseiller technico-commercial compétent. Toutes les indications reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles et se rapportent à une utilisation conforme aux usages de la profession. Toutes les indications sont données sans engagement et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de vérifier si le produit est compatible avec l'utilisation prévue. Aucune garantie n'est donnée quant à la validité générale des indications, quelles que soient les conditions météorologiques, de mise en œuvre ou de l'ouvrage. Sous réserve de modifications à la suite de progrès techniques concernant le produit et les méthodes d'application. Respecter les règles générales de la construction, les normes et directives en vigueur et les directives techniques de mise en œuvre. La présente fiche technique annule et remplace les éditions précédentes. Les informations les plus récentes peuvent être consultées sur notre site Web.