

Pâte adhésive au bitume pour plaques de protection et de drainage

Propriétés

IMBERAL® BEP-F 20B est une pâte adhésive à enduire, inodore, à base de bitume en émulsion. Elle est compatible avec les plaques de polystyrène.

- Facile à appliquer
- Enrichi de fibres
- Inodore
- Bon pouvoir adhésif

Applications

IMBERAL® BEP-F 20B est utilisé comme pâte adhésive pour des matériaux légers, pour coller des éléments d'isolation sur des revêtements bitumineux épais.

Domaines d'application :

- Panneaux en mousse dure de polystyrène
- Plaques de drainage
- Liège, panneaux légers en fibres de bois et matériaux similaires
- Intérieur et extérieur

Données techniques

Emballage	Seau PE
Conditionnement	22 kg
Unité de livraison	24 unités/palette
Densité	1,1 kg/l
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Point de ramollissement (bille et anneau)	> 100 °C
Parfaitement sec ¹⁾	après 1 à 3 jours
Stockage	6 mois, à l'abri du gel et au frais

Quantité nécessaire

En cas de fixation par plots ou par enduit 1,5 bis 3,0 kg/m²

¹⁾ Pour une température de +20°C et une humidité relative de 60 %.

Préparation du support

Les supports doivent être absorbants, solides, résistants et exempts de poussières et de résidus de mortier. Nettoyer soigneusement les éventuelles projections sur le sol et éliminez les couches de frittage et les saletés.

Mode d'utilisation

Appliquer **IMBERAL BEP-F 20B** avec une truelle ou une taloche en procédé plots et boudin ou en nappe avec un peigne denté sur le matériau étanche et le fixer au fond par pression et déplacement.

Les systèmes de produits de hahne

IMBERAL® S100 90B
IMBERAL® 2K 20B
IMBERAL® 2K-D 20B
IMBERAL® RSB 55Z
IMBERAL® 2K Winter 26B
ÖKOPLAST® 1K 20B
ÖKOPLAST® 2K 20B

Mise en garde

- Respecter la température d'utilisation de + 5 °C à + 35 °C.
- Lorsque le produit est totalement sec, il ne peut être enlevé qu'à l'aide d'un solvant.
- Pendant la phase de prise, étançonner les plaques trop lourdes.
- Appliquer les couches de protection et mesures de prévention conformément à la norme DIN 18195, 10e partie.

Composants

Bitume, agents émulsifiants, fibres, matières de remplissage fonctionnelles

Sécurité au travail / Recommandations

Respecter les mesures de prudence et d'hygiène généralement appliquées lors de la manipulation de produits chimiques. Porter des vêtements de protection adaptés.

Traitement des déchets

Se reporter à la réglementation en vigueur.

Fabricant

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Ces informations sont le produit d'importants examens et de nombreuses expériences pratiques. Elles ne sont pas valables pour tous les types d'application. C'est pourquoi nous recommandons d'effectuer des tests d'application. Ces informations sont valables sous réserve de modifications techniques dans le cadre du développement de nos produits et selon nos conditions générales de ventes. Dernière mise à jour : 3.2021